

Rengøringsvejledning for ABET Print HPL

Pletter Typiske eksempler	Lette eller nye pletter	Normale pletter af længere varighed	Meget genstridige pletter, gamle pletter
Støv, snavs, miks af støv og fedtblyant, kridt	Ikke vædede klude (tør eller fugtig) bløde rene klude eller svampe etc.	Rent varmt vand, ren klud, svamp el. blød børste (nylonbørster).	
Kalkaflejring, kalkringe (fra dryp) rust	Når fugtig klud bruges, skal der tørres efter med sugende papir	Normalt rengøringsmiddel, uden silbemidler, selv pulvermidler (specielt kom-plette midler), blød eller hård sæbe.	Lad rengøringsmidlet, en blanding af vand og rengøringsmidler, flydende eller kompakt flydende med ekstra fint pudsekalk (Ajax) virke, hvis nødvendigt hele natten.
Kaffe, te, frug juice, sukkeropløsninger	Voksrester (lys), skræddervoks, kridt	Dæk med rengøringsopløsning, lad det virke iht. niveauet af snavs, fjern midlet fuldstændigt for at undgå striber.	Svag affarver (med forsigtighed)
Fedt, olie, fingeraftryk, fitpen, kuglepen blæk, nikotinstånk (tjærerester), gummistreger (pletter)	Ringe, der fremkommer efter behandling med opløsningsmidler (pletterne kommer normalt efter rengøring med organiske opløsningsmidler, ved koldt vand og klude el. vaskeskind brugt mange gange til rengøring)	Tør med sugende papir til overfladen er ren.	
Læbestift, skocreme, gul/vpølish, vokspløsh, fittip til alle formål	Bakteriologiske urenheder (rester af sæbe, hudceller, bakterier, blod, urin, afføring)	Skift papir eller klud jævnligt.	
Voksrester (lys), skræddervoks, kridt	Rengør lamminatet jævnlgt under brug. Pudsemidler er unødvendige!	Supplerende behandling med desinfektionsmidler. Damprengøring er mulig. Passende desinficering iht. standarder	
Bakteriologiske urenheder (rester af sæbe, hudceller, bakterier, blod, urin, afføring)	Tør med sugende papir til overfladen er ren.	Tør med sugende papir til overfladen er ren.	
Ringe, der fremkommer efter behandling med opløsningsmidler (pletterne kommer normalt efter rengøring med organiske opløsningsmidler, ved koldt vand og klude el. vaskeskind brugt mange gange til rengøring)	Skift papir eller klud jævnligt.	Tør med sugende papir til overfladen er ren.	
Vandopløselig maling, korrosive stoffer, dispersionsmaling, vandopløselig lim, dispersionslim (PVAC)	organiske opløsningsmidler	Organiske opløsningsmidler (acetone, alkohol, petroleum, tetrachlorethylen)	Blødgør med vand eller organiske opløsningsmidler, skrab af og fjern ved finslibning
Lak indeholdende solvent, maling og lim (malingsrester og klatter), spray-maling, blæk til frimærker	Fjern øjeblikkelig med vand (el. organisk solvent)	Rengør tør pletten tørrer fjern med vand eller organisk solvent	Blødgør med vand eller organiske opløsningsmidler, skrab af og fjern ved finslibning
Bikomponent lak og lim, syntetisk harpiks (f.eks. Ureaplast)	Tør med tør klud: kemikalie der opløser silikone	Kemikalie, der opløser silikone	Rester af fravede substanser kan fjernes mekanisk, når det er tørt
Silikone, mørte, møbelrens	Tør med tør klud: kemikalie der opløser silikone	Kemikalie, der opløser silikone	Rester af fravede substanser kan fjernes mekanisk, når det er tørt
<h1 style="text-align: center;">! VIGTIGT</h1> <p style="text-align: center;">Husk at overholde alle sikkerhedsregler når, der anvendes opløsningsmidler! Åben vinduer! Ingen åben ild.</p>			